



## JELLEMZŐI

325x200mm munkaterületű,  
kézi szerszámcsereélős, 3  
tengelyes CNC marógép.  
Alkalmos kis teljesítmény-igényű  
forgácsoláshoz, műszerészipari  
munkadarabok alkalmi  
gyártására, javítására. Nem  
termelőgép!

A gép SIEMENS magyar nyelvű  
vezérlővel és elektronikával  
szerelt. Csúszó vezeték  
mozgó tengelyek,  
mozgatásukat golyósorsók és  
szervomotorok végzik.

## ALAPTARTOZÉK

Beüzemelés

## OPCIÓK

Szállítás és telepítés  
Helyszíni beüzemelés és betanítás  
Teljeskörű felszerszámozás  
Technologizálás

## KAPCSOLAT

DsT Industrial Solution Kft.  
1239 Budapest, Grassalkovich u. 239.  
+36-30/444-83-15  
+36-30/964-37-89  
[info@dst-is.hu](mailto:info@dst-is.hu)  
[www.pandacnc.hu](http://www.pandacnc.hu)



## PANDAMILL PM325 CNC MARÓGÉP

Asztal mérete 540x180mm  
T-hornyok 3 x T12 x 63mm  
Asztal terhelhetősége 50kg

Főorsó fordulatszám 0~3.000FPP  
Főorsó teljesítménye 1,5kW  
Főorsó távolsága az asztaltól 50~330mm  
Főorsó távolsága az oszloptól 212mm

Tengelyek lökete X325 Y200 Z290mm  
Fúróorsó lökete / működtetése 70mm / kézi  
Gyorsjárat sebesség X/Y/Z 8 m/perc  
Pozícionálási / ismétlési pontosság +/- 0,03 / +/- 0,02

Szerszámozás BT30 (Opc. MK3, R8)  
Szerszámcsere kézi, pneumatikus szerszámoldás



## TELEPÍTÉS

Nettó tömeg 250kg  
Alapterület / magasság 1420 x 980 / 1750mm  
Villamos csatlakozás 3x400V (opc. 1x230V)